



DECOPARIS

COLONNES / PILASTRE

DESCRIPTION

DECOPROFIL MODENATURE

Profilés à base de polystyrène expansé rigide, recouverts d'une coque en résine de couleur blanc cassé, fixés par collage et avec cornières de guidage selon la dimension du profilé, et destinés à créer des modénatures en relief sur les façades. La finition est assurée par une peinture décorative à base de liant acrylique en phase aqueuse.

REVÊTEMENT DE COLONNE

Le revêtement de colonne permet de transformer une structure brute en un élément architectural raffiné. Avec leurs finitions soignées et leurs formes variées, les revêtements DECOPROFIL MODENATURE habillent les poteaux et colonnes existants, qu'ils soient porteurs ou décoratifs, et renforcent le cachet des entrées, porches ou terrasses.

CARACTERISTIQUES

SUPPORT ADMISSIBLE

- **BÉTON BANCHÉ**
(Neuf ou ancien, brut ou enduit)
- **MAÇONNERIE** (Enduite ou non)
- **ITE**

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Produits sous AVIS TECHNIQUE
- Conforme réaction au feu M1 selon NF
- Conforme réaction au feu B2-S1-d0 selon EN
- Appréciation de laboratoire propagation de façade
- Test adhérence à la colle, cisaillement, résistance à l'eau, vieillissement..

CARACTERISTIQUES

- DECOPROFIL MODENATURE
- Réaction au feu **M1** selon NF
 - Très bonne adhérence à la colle FONDISOL F
- Polystyrène expansé ignifugé certifié ACERMI :
- Masse volumique apparente (kg/m³) : 25 ± 3
 - Conductivité thermique certifiée (W/m.K) : 0,038
- Résine organique : pâte prête à l'emploi
- Épaisseur de la coque (mm) : entre 3 et 4
 - Masse volumique apparente de la coque (kg/m³) : 1500

AVANTAGES

- Profils standards ou sur mesure (nous consulter)
- Permet de respecter le Style en rénovation, y-compris en ITE
- Réaction au feu conforme jusqu'aux ERP 3ème famille
- Réduit les ponts thermiques au droit des murs, dalles, etc...
- Léger et mise en œuvre simple, par collage et/ou fixation mécanique

MISE EN ŒUVRE

1- Préparation et mesures

- Prendre les mesures nécessaires selon le positionnement du pilastre ou de la colonne.
- Tracer l'emplacement sur le mur ou autour du support à habiller.

2- Positionnement et coupe

- Positionner les éléments à blanc pour vérifier l'ajustement et marquer les repères.
- Si nécessaire, recouper les éléments aux bonnes dimensions (hauteur ou largeur).
- Repérer les emplacements des joints et des retours pour une pose harmonieuse.

3- Préparation de support

- Vérifier que le support (mur ou poteau) est propre, sec, et régulier.
- Si besoin, effectuer un ragréage ou un ponçage léger pour assurer un bon contact.

4- Encollage et fixation

- Appliquer une colle adaptée (type PRB FONDISOL F) sur le dos de l'élément.
- Mettre en place l'élément en pressant fermement sur le support, en assurant un bon transfert de colle.
- Pour les demi-colonnes, coller les deux moitiés en épousant parfaitement la forme du support central.

5- Finition

- Vérifier l'alignement des éléments et ajuster les jonctions.
- Appliquer une résine de finition (type STYLPROFIL blanc) sur les extrémités pour assurer des jonctions propres.
- Lisser les joints avec mastic BERNER ou similaire pour une finition invisible.
- Une fois sec, appliquer 2 couches de peinture sur l'ensemble à la teinte souhaitée.



LA MODÉNATURE EST UNIQUEMENT RÉSERVÉE À UN USAGE DÉCORATIF, ELLE NE PEUT, EN AUCUN CAS, SUPPORTER DE CHARGES.



contact@decoparis.net
09.53.12.37.87

Plus d'informations sur
www.decoparis.net

